



# Газовый проточный водонагреватель THERM Bosch

Компактность, удобство и безопасность



**BOSCH**

Разработано для жизни

## Минимальные размеры – максимальная производительность

Компания Bosch предлагает 3 модели газовых проточных водонагревателей серии Therm:

- ▶ водонагреватели с пьезорозжигом – WR P;
- ▶ водонагреватели с автоматическим электророзжигом от батареек – WR B;
- ▶ водонагреватели HydroPower с розжигом от встроенного гидрогенератора – WRD G.

Мощность водонагревателей Therm составляет от 17 до 26 кВт, что означает 10–15 литров горячей воды в минуту из расчета нагрева воды на 25°C.






### Безопасность – прежде всего

Новейшая Система Anti Overflow надежно обеспечивает вывод продуктов сгорания через дымоход. Даже при недостаточной тяге дымовые газы не попадут в жилое помещение. Датчики контроля пламени мгновенно отключают подачу газа, если по какой-то причине пламя погасло, а температурные сенсоры защищают теплообменник колонки от перегрева.



### Преимущества Bosch Therm:

- ▶ Понятные и удобные в обращении элементы управления.
- ▶ Специальное программное обеспечение, гарантирующее безопасность и оптимальную защиту.
- ▶ Компактность, элегантность и простота установки.
- ▶ Три модификации, различающиеся по своим эксплуатационным характеристикам (10, 13, и 15 литров).

	WR/WRD 10 P/B/G	WR/WRD 13 P/B/G	WR/WRD 15 P/B/G
<b>Мощность</b>			
Номинальная мощность (диапазон регулирования), кВт	7,0–17,4	7,0–22,6	7,0–26,2
<b>Газ</b>			
Допустимое давление природного газа, мбар	13,0	13,0	13,0
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар	30,0	30,0	30,0
<b>Приготовление горячей воды</b>			
Максимальный расход воды, л/мин	10,0	13,0	15,0
Минимальное давление воды, бар	0,1 / 0,35*	0,1 / 0,35*	0,2 / 0,35*
Подключение водопровода, R"	½	½	½
<b>Дымовые газы</b>			
Подключение газа, резьба	¾	¾	¾
Диаметр дымовой трубы, внешний, мм	112,5	132,5	132,5
<b>Размеры</b>			
ВхШхГ, мм	580x310x220	655x350x220	655x425x220
<b>Рекомендации по применению</b>			
Мойка 	×	×	×
Душ 	×	×	×
Ванна 	○	×	×
Мойка + душ 	○	×	×
Душ + ванна + мойка 	●	○	×
X – рекомендовано      ○ – можно использовать      ● – не рекомендовано			
* – модель с розжигом Hydropower			

Газовые водонагреватели Bosch Therm имеют очень высокий КПД, несмотря на скромные размеры. Прибор отличается высокой интегрированностью, его можно разместить практически в любой нише или в шкафу Вашей встроенной кухни. Однако колонка Therm меньше всего нуждается в том, чтобы ее маскировали, она сочетает в себе эстетическую привлекательность, современный дизайн и соответствует всем требованиям безопасности.

ООО «Роберт Бош»  
Россия, 129515, Москва,  
ул. Академика Королева, 13, стр.5  
тел.: (495) 935-7197  
факс: (495) 935-7198  
www.bosch-tt.ru